



	Hidroizolācija ar sakņu aizsardzību <b>Wolfin GWSK</b>
	Siltumizolācija, atbilstoši $\lambda$ vērtībai un slodzei līmēta ar putu līmi <b>Teroson EF TK 385</b>
4mm	Tvaika izolācija <b>Wolfin Witec AL-S</b> , sd=1500m
	Dzelzbetona pārsegums

**Piezīmes:**

1. Hidroizolācijas Wolfin GWSK biezums 2.3 mm vai 2.8 mm.
2. Hidroizolācijas Wolfin GWSK krāsa: melna vai pelēka.
3. Hidroizolācijas Wolfin GWSK membrāna ir rūpnieciski apstrādāta ar pašlīmējošo slāni.
4. Ja nesošā ir metāla konstrukcija, tad uz tās jāparedz **Wolfin Witec SK** 1.5mm pašlīmējošā tvaika izolācija.
5. Witec Walkway apkopes celiņa platums 1.06 m, krāsa RAL 7015.

**Izstrādāja:**

tehnīķe  
Dace Sprukte



**Rasējuma nosaukums:**

Hidroizolācija Wolfin GWSK - apkopes celiņš  
Witec Walkway

**Datums:**

04.09.2018.

**Sistēma:** JF\_WGWSK-20

**Mērogs:** 1:5